

Link do produktu: <https://www.pilarz.net.pl/kumulator-do-tractorka-kosiarki-agm-12v-28ah-300a-p-145.html>



kumulator do tractorka kosiarki AGM 12V 28Ah 300A

Cena	225,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	U1-9

Opis produktu

Akumulator 28Ah, 12V, **PLUS Z LEWEJ STRONY**, BEZOBSŁUGOWY, SYSTEM AGM

Wymiary:

Długość 195 mm

Szerokość 125 mm

Wysokość 180 mm

Bieguny płaskie SAE

- gotowy do użycia
- aktywowany fabrycznie
- brak możliwości rozlania, łatwy w transporcie
- łatwy w montażu
- wyższa żywotność
- uniwersalny montaż
- przystosowany do pracy w niskich temperaturach

Technologia AGM - cały elektrolit skupiony jest w separatorach (matach) wykonanych ze specjalnego włókna szklanego, umieszczonych pomiędzy ołowowymi płytami akumulatora. Włókno to charakteryzuje się bardzo dużą porowatością i chłonnością znacznie przekraczającą objętość całego zawartego w akumulatorze elektrolitu.

System uszczelnienia akumulatora wykonanego w technologii AGM zawiera jednokierunkowy zawór ciśnieniowy zwany **VRLA** (Valve Regulated Lead Acid). Otwiera się on z chwilą nadmiernego wzrostu ciśnienia wewnętrznego (zjawisko to może nastąpić np. podczas przeładowywania akumulatora) i bezpiecznie odprowadza powstały gaz na zewnątrz, zapobiegając rozsadzeniu obudowy.

- wyższe napięcie na końcówkach biegunów i dłuższy czas pracy (szczególnie przy rozładowaniu dużym prądem)
- bardzo dużą koncentrację energii
- akumulatory pozostają zawsze szczelne i suche - nie wymagają więc uzupełniania odparowanej wody i tzw. konserwacji elektrolitu (pomiarów i wyrównywania zarówno jego gęstości jak i poziomu)
- niska temperatura nie powoduje ryzyka uszkodzenia obudowy w skutek wzrostu objętości elektrolitu
- włókno szklane umieszczone między płytami akumulatora, zabezpiecza je przed wstrząsami i wibracjami, nawet przy pracy w ekstremalnych warunkach terenowych.

-
- Akumulator może być montowany w dowolnej pozycji
 - lepsze odprowadzanie ciepła powstałego podczas przepływu prądu