

Link do produktu: <https://www.pilarz.net.pl/tapicerski-klej-w-sprayu-k2-tapiflex-400ml-p-515.html>



Tapicerski klej w sprayu K2 TAPIFLEX 400ml

Cena	27,00 zł
------	-----------------

Czas wysyłki	24 godziny
--------------	-------------------

Numer katalogowy	W170
------------------	-------------

Kod producenta	W170
----------------	-------------

Opis produktu

Klej tapicerski

to absolutny niezbędnik w domu, garażu i warsztacie. Wykorzystywany przez fachowców w warsztatach tapicerskich, z powodzeniem równie dobrze spisze się w rękach majsterkowicza.

Z jego pomocą samodzielnie wykonasz drobne prace naprawcze i zaoszczędzisz na kosztach profesjonalnej naprawy. Usuwanie usterek z **K2 TAPIFLEX** jest szybkie, łatwe i nie wymaga doświadczenia.

K2 TAPIFLEX to profesjonalny, silnie wiążący klej tapicerski w sprayu. Opracowany na bazie wysokogatunkowych surowców. Łączone powierzchnie klei z wyjątkową szybkością i wysoką siłą wiązania. Posiada dużą wydajność i jest całkowicie odporny na wilgoć. Zapewnia silną, wysoce elastyczną spoinę, które nie ulega degradacji z biegiem czasu. Jest odporny na starzenie.

Doskonale nadaje się do: łączenia tkanin, gąbki, plastiku, metali, szkła, tapicerki, papieru, folii, drewna, tektury, skóry, styropianu, winylu, gumy i innych tym podobnych materiałów.

Posiada szeroką gamę zastosowań. **K2 TAPIFLEX** w 100% sprawdza się jako klej do podsufitki. Klei bezproblemowo: samochodową podsufitkę, obicia ze sztucznej skóry lub materiału, maty wygłuszające. Zastosowanie znajdzie podczas naprawy siedzisk czy renowacji mebli tapicerowanych. Z powodzeniem można nim mocować wycieraczki i chodniki do podłogi, wygłuszać ściany za pomocą pianki akustycznej.

Kolor: biały
Wydajność: 6m²

Klej w sprayu **K2 TAPIFLEX** jest wygodny w użyciu. Posiada nastawianą dyszę strumieniową z regulacją kąta rozpylania. Zapewnia łatwy i równomierny natrysk kleju na powierzchnię. Nie wymaga przygotowania. Nadaje się do natychmiastowego użycia.

Sposób użycia: Przed aplikacją dokładnie oczyścić, osuszyć, a następnie odtłuścić klejone powierzchnie. Wstrząsnąć pojemnik przez ok.3 min, aplikować klej na obie łączone powierzchnie z odległości 15-20 cm. Pozostawić do odparowania na 3-5 minut. Docisnąć dwie klejone powierzchnie. Dzięki regulowanej dyszy strumieniowej, można ustawić kąt aplikacji. W przypadku materiałów porowatych aplikować więcej kleju. Pozostałości kleju można usunąć benzyną lakovą lub acetonem. Po użyciu odwrócić pojemnik naciśnięciem spustu w celu usunięcia resztek kleju z dyszy.